

DG100 Цифровой манометр



Область применения:

- Для газообразных или неагрессивных сред, которые не являются очень вязкими или кристаллизующими
- Среды, которые не будут мешать системе измерения
- Компрессоры, пневматика, отопительное оборудование и др.

Особые возможности:

- Экономичный
- Дизайн EN837-1

Технические данные:

Диаметр: 63 мм, 80 мм

Корпус: пластиковый, черный

Диапазоны: 0-12 бар и 0-16 бар

Рабочая температура: -20 ... +50 °C

Температура хранения: -20 ... +70 °C

Дисплей 4 единиц: KG/CM² Кра PSI BAR; Нажмите "on" чтобы изменить единицу ; Нажатие 3с, он повторно отобразит состояние начала работы.

Класс точности: 1%

Автоматическое выключение после 30 секунд.

Фоновый световой свет: при включении статуса

Дисплей низкого давления: символ батареи будет мигать, чтобы предупредить о том, что уровень заряда ниже 2.4 V.

Присоединение к процессу:

Материал: медный сплав

Нижнее соединение (LM)

63 мм: G ¼ B

Центральное заднее соединение (CBM)

80 мм: ¼ BSPT

Информация, необходимая для заказа:

Модель/Размер/Диапазон шкалы/Размер соединения/Опции

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trencin

Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk

DG100 Цифровой манометр

